WORKMAN Por seguridad®

UNA MARCA croydon®

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM | icontec ISO 9001 | icontec Sello de Calidad | icontec Carbono Neutro Certificado | Botas croydon Producto 100% colombiano

SC 1339-1 | ASTM F2892-18 | CN-22-007

SECTOR ALIMENTOS

WORKMAN FOOD INDUSTRY EXTREME THERMAL BLANCA

Cód. E674010

Las botas de protección de PVC Workman Food Industry Extreme Thermal, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18.** Cuentan con mayor resistencia al desempeño a temperaturas inferiores a -5C°.

PROTEC F: Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a los ácidos grasos propios de los alimentos.

NORMA ASTM: Referencial técnico.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESLIZANTE

Con tecnología

ZERO-SLIP

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA:

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,56 Izquierdo: 0,55	0,32	Derecho: 0,44 Izquierdo: 0,43

Las medidas son comparadas con los estándares de la norma **ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo **ISO 13287:2012***

ZAPATÓN INTERNO
Aislamiento térmico del frío, resistente a bajas temperaturas, 100% poliéster (Filtrex)

LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

CARACTERÍSTICAS

WORKMAN FOOD INDUSTRY EXTREME THERMAL BLANCA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña blanca con suela azul.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**
- **COLLAR:** Ajustable y 100% poliester.
- **ZAPATÓN INTERNO:** Removible 100% poliester (Filtrex).
- **SUELA:** Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.

ÁCIDOS GRASOS	SUELA RESISTENTE AL FRÍO	PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	PUNTA ACERO	ENTRE-SUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	✓	-	TP 40 2.336 g	13” 33 cm	USA 5-12 FRA 37-44	Cuartos fríos de: Frigoríficos, lácteos, cárnicos, procesadoras de alimentos, avícolas, piscícolas; recomendada para aquellas áreas donde exista alta concentración de ácidos grasos o exposición a los mismos por tiempos prolongados.