WORKMAN Por seguridad

UNA MARCA croydon

icontec Sello de Calidad

ASTM F2892-18

Botas croydon Producto 100% colombiano

SECTOR ALIMENTOS

# WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM P/STD

## Cód. 2401026 AMARILLA

Las botas de protección de PVC Workman Food Industry Premium P/STD, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18.**

**DESCALZADOR WORKMAN:** Integrado a la zona del talón, con el propósito de retirarse el calzado de forma práctica y rápida, reduciendo el contacto con residuos contaminantes.

**REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.

**PROTEC F:** Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a los ácidos grasos propios de los alimentos.

**EH:** Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

**MÁXIMO AGARRE**
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

**SUELA INYECTADA**

**EXACTITUD EXTREMA**
Nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

**PISADA PRECISA**
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

**EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS**
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

# NUEVA HUELLA - ZS

## ANTI DESLIZANTE

*Con tecnología*

**ZERO-SLIP**

**RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA DE LA NORMA TÉCNICA ISO 20345.**

| MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA | RESULTADO WORKMAN | MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA | RESULTADO WORKMAN |
|---|---|---|---|
| Condición A (tacón) | | Condición B (sección plana) | |
| 0,28 | **Derecho: 0,56**<br>**Izquierdo: 0,55** | 0,32 | **Derecho: 0,44**<br>**Izquierdo: 0,43** |

**Los resultados son comparados con los estándares de la norma **ISO 20345:2011**, utilizando el método de ensayo **ISO 13287:2012***

LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

## CARACTERÍSTICAS

**WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM P/STD**

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela amarilla.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **PLANTILLA ESTÁNDAR:** Elaborada en textil no tejido.
- **SUELA:** Resiste ácidos grasos propios de los alimentos. Nuevo diseño de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.

| ÁCIDOS GRASOS | SUELA RESISTENTE AL FRÍO | PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO | PUNTA ACERO | ENTRE-SUELA | PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO | ALTURA INTERNA | TALLAS | SECTORES Y AMBIENTES DE USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | - | - | TP 40<br>1.803 g | 13,1”<br>33,3 cm | USA 3-14<br>FRA 35-46 | Frigoríficos, lácteos, cárnicos, procesadoras de alimentos, avícolas, laboratorios, panificadoras, casinos, restaurantes, pesca deportiva e industria pesquera. |